

		<h1>外购件规格书</h1>			图 号	GPAS8388
沈阳博林特电梯股份有限公司					名 称	风扇

序号	图 号	名 称	规格型号	单重	备 注
1	GPAS8388D001	风扇	FB-9B-J	2.8kg	
2	GPAS8388D002	风扇	FB-9B-J	2.8kg	

序号	项 目	主 要 内 容	
1	制造厂商	苏州恒达电子元件厂或其它相当厂商	
2	认证要求		
3	包装要求	按制造商包装要求	
4	检查标准	性能试验标准	接通电源检测其工作电流、转速、噪音等。
		进厂检测标准	1、检查外型及安装尺寸是否正确；2、必须有产品检验合格证。

5 性能及参数要求

	D001	D002
额定电压	220V ± 5%	110V ± 5%
频 率	50 Hz	
额定功率	22 W	
额定转速	1350 ± 50 rpm	
风 量	4.5 ± 0.5 m³/min	
噪 声	≤ 47 dB(A)	
出风口尺寸	外径 276 × 47 (mm)	
	内径 273 × 42 (mm)	

6 接线要求

(1) 电缆2(两芯) × 0.75 (mm), 电缆长度不小于0.5m。

(2) 电缆接线端部安装插针套与插座, 并且连接可靠:

安普插针套, 制造厂商Tyco Electronics, 圆针套, 型号350536-1;

2P插座, 制造厂商Tyco Electronics, 插座, 型号1-480699。

				设 计	张 鹏	2012-11-6
				审 核	高 中 辉	2012.11.6
				标 准 化	韩 辉	12.11.6
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	11.7

第 1 页 共 2 页